



SKN

Az SKN típusú nehézkombinátorok a közép-, és nagyobb gazdaságokban a szántóföldi magágy előkészítés nélkülözhetetlen munkagépei . A kombinált munkagép minden eddiginél hatékonyabban végzi egy menetben a felszántott talaj előkészítését: talajlazítást, keverést, gyomirtást, rögtörést, kismértékű tömörítést és felszíni egyengetést. A munkagép egyenetlen talajfelszín esetén is kiváló munkát tud végezni, mivel a részben csuklósan felfüggesztett művelőelemek alkalmazkodnak a felszíni egyenetlenségekhez. A megművelt föld felületét jó hatásfokkal elegyengeti, ideális körülményeket teremtve a vetéshez.





Műszaki adatok	SKN-400	SKN-400M	SKN-500
Szélesség:	3100 mm	3100 mm	3200mm
Munkaszélesség:	4000mm	4000mm	5000mm
Hosszúság:	7200mm	7200mm	7200mm
Magasság:	2500mm	2500mm	3000mm
Munkamélység:	50-150 mm	50-150 mm	50-150 mm
Hátsó (szállító) kerék mérete:	12,5/80-15,3	12,5/80-15,3	12,5/80-15,3
Vontatási teljesítmény igény LE-ben:	120-140 LE	120-140 LE	140-160 LE
Vontatási teljesítmény igény kW-ban:	89 kW	89 kW	104 kW
Max. munkasebesség:	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Terület teljesítmény:	4-6 ha/h	4-6 ha/h	4-6 ha/h
Hidraulikarendszer nyomása:	30 l/perc	30 l/perc	30 l/perc
Tömeg:	3900kg	4000kg	5100kg



Műszaki adatok	SKN-500M	SKN-600	SKN-600M
Szélesség:	3200mm	3200mm	3200mm
Munkaszélesség:	5000mm	6000mm	6000mm
Hosszúság:	7200mm	7200mm	7200mm
Magasság:	3000mm	3500mm	3500mm
Munkamélység:	50-150 mm	50-150 mm	50-150 mm
Hátsó (szállító) kerék mérete:	12,5/80-15,3	12,5/80-15,3	12,5/80-15,3
Vontatási teljesítmény igény LE-ben:	140-160 LE	160-230 LE	160-230 LE
Vontatási teljesítmény igény kW-ban:	104 kW	118 kW	118 kW
Max. munkasebesség:	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Terület teljesítmény:	4-6 ha/h	4-6 ha/h	4-6 ha/h
Hidraulikarendszer nyomása:	30 l/perc	30 l/perc	30 l/perc
Tömeg:	5300kg	5470kg	5750kg

EAgro

**MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!**